



TĒRAUDA SPECIFIKĀCIJA 1 ELEMENTAM

Elemen. marka	Pozīc.	Skice, FOST	Griezums, mm		Skats, gab.	Garums, mm	Kopgar. m	Masa, kg		
								pozīc.	kopā	markas
D3 (6gab.)	1	FOST19903	-12x75	1	130	0.130	0.130	0.92	0.92	4.23
	2	EN10025	IPE330	1	75	0.075	0.075	2.65	2.65	
	3	FOST19903	- 6x76	2	92	0.184	0.184	0.33	0.66	
D4 (3gab.)	1	FOST19903	-12x75	1	130	0.130	0.130	0.92	0.92	3.51
	2	EN10025	IPE330	1	75	0.075	0.075	2.15	2.15	
	3	FOST19903	- 6x76	2	62	0.062	0.062	0.22	0.44	

1. Visu meitināto šuvju augstums, kur tas nav norādīts, ir 6mm.
2.lapu skat. kopā ar lapām BK8; BK9.

LLU AAZL būvniecība un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija Strazdu ielā 1, Jelgavā				13 - 001	
				BK	
Izstrād.	L. Rubīna	04. 07.13.	Mācību un pētniecības centrs	Stadija TP	Lapa Lapas 10
Mezglī 2; 3.					