5. stāva grīdas segums

GRĪDAS TIPI

	Tips	Telpas apz.	Shēma	Apraksts	Piezīmes
G-1		istabas, gaitenis,		1) linolejs 2) betona nesošā kārta B15 ar fibru 45mm 3) celtniecības plēve 4) izlīdzinošā keramzīta kārta ~70mm 5) esošais betona pārsegums	Grīdas segumu var aizstāt ar citiem ,analogiem, grīdas segumiem autoruzraudzības gaitā.
G-2		vannasistabas		1) grīdas flīzes 2) krāsojamā hidroizolācija, pa sienas perimetru hidroizolācijas lenta 3) betona nesošā kārta B15 ar fibru 45mm 4) celtniecības plēve 5) izlīdzinošā keramzīta kārta ~70mm 6) esošais betona pārsegums	Grīdas segumu var aizstāt ar citiem ,analogiem, grīdas segumiem autoruzraudzības gaitā.

5. stāva grīdas segumi

- Linolejs, nodilumizturība EN 685 34.klase
- Linolejs, nodilumizturība EN 685 43.klase
- Grīdas keramiskās flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PEI 4, pretslīdes koeficients R>10 1. šķiras

Piezīmes:

Linolejs 43.;34. klase: TARKET IQ EMINENT (vai analogs) homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu, seguma sastāvā ir ne mazāk kā 47 % tīra PVC :
biezums EN 428 2.0mm; Īpatsvars: EN 430 2 950 g/ m²;
virsmas aizsardzība, seguma struktūra : pārklāta ar PUR, nostiprināta struktūra;
nodilumizturība EN 660-1 grupa T: ≤ 0.08mm;
berzes dinamiskais koeficients DIN 51130 R90, EN 13893 ≥0.3;
reakcija uz uguni EN ISO 13501-1 Bfl-s1.

Grīdas keramiskās flīzes,
pārklājuma izturības pakāpi PEI 4, pretslīdes koeficients R>10,
1. šķiras.

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūt. Nr.	14/2014
				Objekts: LLU 9.dienesta viesnīcas 5. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana. K.Helmaņa iela 2, Jelgava	Stadija: VR	Lapa: AR-2 / Lapu sk.
		Paraksts	Dat.			
Izstrādāja	I. Brakanska			Grīdas seguma plāns M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax63025630, Vienotr.reģ Nr. 43603024773	