


#### NORĀDĪJUMI:

1. Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Jumta segums cinkotais skārds biez.07mm, krāsot sarkanā tonī (toni skatīt krāsu risinājumu lapā). Dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no cinkotā skārda un krāsot jumta seguma tonī.
3. Jumta teknes Ø150mm un notekas Ø 100mm no cinkota skārda, pieslēgtas esošajai lietussūdens kanalizācijai.
4. Sienu un jumta šķēlumus skatīt lapās ARD-21; ARD-22. Grīdu eksplikāciju skatīt lapās ARD-23; ARD-24.
5. Virsgaismas logu L-15 izgatavot ar fasāžu sistēmas FW50+.HI. alumīnija profiliem un stikla paketi ar kopējo biezumu 36mm (ārējais stikls - rūdīts 6mm, gaisa sprauga- 20mm, iekšējais stikls- laminēts 10mm).
6. Kāpņu K-2 un K-3 pakāpienus veidot no līmētiem oša koka dēļiem pakāpieniem 280x900x40mm, pretpakāpieniem 200x900x20mm.

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
PROJEKTA VADĪTĀJA	Z. Treija			RASĒJUMS:  GRIEZUMS 1-1	
ARHITEKTE	M. Muceniece				
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	
TP	AR	M 1:100	01-3-01	8	