




VIRSSKATS




1-1




2-2




STIEGROJUMS



3-3



4-4



Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Skaitis	∅ [mm]	Garums [m]	Locījuma shēma (nav mērogā) [mm]	Kopējais garums [m]	Svars [kg]
1	2	10	1.51		3.02	1.86
2	4	6	0.34		1.36	0.30
3	4	8	0.39		1.56	0.62

Kopējais svars [kg] :

2.78

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS, RASĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS [gab]	APJOMS [kg/m³]	SVARS [kg]	PIEZĪMES
PEIKKO	TF 12x100	2			
PEIKKO	BSA 12x60	2			
KRAMPE HAREX	TĒRAUDA ŠĶIEDRAS DE 30/0.5 N		40	1.52	

PIEZĪMES:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PĒC 28 DIENNAKTĪM 60MPa.
- MIN STIEGROJUMA AIZSARGKĀRTA 15MM, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
- STIEGROJUMA KLASE B500B.
- ELEMENTU RAŽOŠANA SASKAŅĀ AR: EN13225, EN13369.
- APDARE: VEIDŅU VIRSMA - GLUDAS VEIDŅOTAS, VIRSPUSE - RULLĒTA.

MARKAS:

- Virsma pret galdu
- F - 10x10mm nofāzējums

ELEMENTA CELŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PIE ATVEIDŅOŠANAS 16MPa.
- ELEMENTU DRĪKST CELT UN MONTĒT TIKAI AIZ PACELŠANAS CILPĀM UN CITIEM TAM PARADZĒTIEM ELEMENTIEM.

ELEMENTU SKAITS, KAS JĀSARAŽO [gab]:	9	TILPUMS [m³]	0.038	SVARS [t]	0.096
--------------------------------------	---	--------------	-------	-----------	-------

REVĪZIJA	APRAKSTS	UZVĀRDS	DATUMS
----------	----------	---------	--------

PASŪTĪTĀJS	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE		
	PARAKSTS	DATUMS	RASĒJUMS
IZSTRĀDĀJA	ULVIS SKADIŅŠ		LCM-FRC40
		MĒROGS	1:25; 1:10
		MARKA	RAS.NR.
		DZKD	LCM-FRC40
		LAPAS	

H/W = 297 / 420 (0.12m²)

Allplan 2018